

Technisches Merkblatt

Stonek - Sandstein Hydro Tiefenimprägnierung

Imprägnierung OHNE Farbtonvertiefung mit UV-Schutz
für Beton und alle mineralischen Oberflächen

Eigenschaften:

Die Stonek-Sandstein Hydro Tiefenimprägnierung ist ein Spezialprodukt mit UV-Schutz. Durch die Behandlung mit der Tiefenimprägnierung werden die Steinoberflächen gegen Öle, Fette, Haushaltssäuren, Schmutz, Flecken und anderen Witterungseinflüsse langfristig geschützt. Die Dampfdiffusion bleibt dabei erhalten und es wird ein Lotusblatt-Effekt erzielt.

Anwendungsbereich:

Die Stonek-Sandstein Hydro Tiefenimprägnierung ist im Innen- und Außenbereich anwendbar und ist ein Oberflächenschutz für alle Betonoberflächen sowie alle Mineralien wie Marmor, Granit, Sandstein, Gneis.

Verarbeitung:

Die Imprägnierung wird als Konzentrat auf die vorgereinigten und trockenen Flächen mit Pinsel, Rolle oder Sprüher aufgetragen. Je nach Saugfähigkeit des Materials 1 bis 2 mal auftragen und gleichmäßig verteilen.

Hinweis: Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Bei Anwendung unter +5°C bzw. über +40°C wird die Wirksamkeit eingeschränkt.

Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

Sicherheit:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] entfällt.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.
Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.