

Technisches Merkblatt

Stonek - Fassaden- und Dachreiniger

Ein Spezialprodukt mit hervorragender Tiefenwirkung zur Behandlung von veralgten oder mit Pilzen befallenen Fassaden und Dächern.

Eigenschaften:

Der Stonek Fassaden- und Dachreiniger ist ein hervorragendes Algenentfernungsmittel, durch seine Tiefenwirkung wird eine bakterienfreie und vor allem saubere Oberfläche hergestellt. Kann je nach Verschmutzung der zu reinigenden Oberflächen unverdünnt oder bis 1 : 5 mit Wasser verdünnt angewendet werden.

Anwendungsbereich:

Für Dächer und Fassaden die mit Algen und Pilzen befallen sind. Anwendbar auf allen Putzfassaden, vertäfelten Fassaden aus Eternit und auf sämtlichen Hausdächern. Beseitigt sämtliche organische Verunreinigungen, bleicht Vergilbtes. Beseitigt üble Gerüche und desinfiziert zugleich die behandelten Oberflächen.

Verarbeitung:

Je nach Verschmutzung wird der Spezialreiniger bis 1 : 5 mit Wasser verdünnt und auf die zu behandelnde Oberfläche mittels Pinsel oder Drucksprüngerät aufgebracht. Je nach Veralgung bzw. Pilzbefall ist eine Einwirkzeit zwischen 10 Minuten und 30 Minuten erforderlich, bei extrem stark organisch verunreinigten Oberflächen (Rotalge) kann ein Wiederholen des Vorganges nötig sein. Anschließend die behandelten Flächen mittels Wasserstrahl ohne hohen Druck (ein Aufräumen der Putzfassade und sämtlicher Oberflächen wird dadurch vermieden) abspülen und wenn nötig vorher durchbürsten.

Hinweis: Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

Sicherheit:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

Kleidungsstücke sofort ausziehen, Haut mit Wasser abwaschen [duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.



GEFAHR

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.
Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.