

Technisches Merkblatt

Stonek - Zementschleier-Entferner auf Glas

Spezialprodukt zur Entfernung von Zementschleier auf Glas & Fensterrahmen

Eigenschaften:

Der Zementschleier-Entferner auf Glas entfernt Zementschleierreste auf Glasscheiben und auch auf Fensterrahmen. Wo bisher Glasscheiben bzw. ganze Fenster bei genannten Verunreinigungen getauscht werden mussten kommt nun dieses Spezialprodukt zur Anwendung.

Dieser Reiniger entfernt auch Kalkablagerungen, Salpetersäure, Salzablagerungen, Bleistreifen, Betonschleier und die meisten Fassaden-Imprägniermittel und andere fast nicht zu entfernende Beläge werden sicher und schnell von Glasscheiben entfernt.

Anwendungsbereich:

Dieses Spezial-Produkt entfernt Zementschleier von Glasscheiben u.a. verursacht durch:

Auslaugen (das Aufnehmen alkalischer Stoffe wie Salpetersäure, Kieselsäure und Kalk durch Regenwasser) bei Fassaden aus Beton, Ziegelsteinen und Mörtel.

Schmutz auf Glasscheiben, der sich mit anderen Mitteln nicht mehr entfernen lässt (verwitterte Fenster) wie: Dauerhaft schlecht instandgehaltene Fenster

Beläge, verursacht durch sauren Regen oder Salzablagerungen an der Küste

Beläge, verursacht durch Bleischlieren und Aluminiumbauteile Beläge durch

Gartenbewässerungsanlagen, Beläge durch Emissionsabgase in der Nähe von Industriegebieten, Häfen, Flughäfen und Autobahnen Klebstoff- und Kittreste, Abdrücke/Ringe - verursacht durch das Einsetzen von Fensterscheiben mit Saugnäpfen Fassaden-Imprägniermittel (Hamoline, Silox '94, Aquaplan, Deiterol, Sikagard 703W usw.)

Verarbeitung:

Dieses Produkt hat eine tiefreinigende Wirkung, behandelte Teile sind wahrnehmbar heller und sauberer als unbehandelte Teile. Es wird empfohlen, das ganze Fenster zu behandeln.

Verwenden Sie bei einer längeren Anwendung Schutzkleidung, eine Schutzbrille und Plastikhandschuhe.

- Reinigen und trocknen Sie das Fenster
- Fensterbänke vor dem Beginn der Arbeiten mit Seifenlauge nass machen, um Flecken zu vermeiden
- Geben Sie ein wenig des Spezialreiniger auf ein sauberes und trockenes Tuch und reiben Sie die zu behandelnde Oberfläche damit kräftig ein

- Lassen Sie das Produkt mindestens 10 Sekunden einwirken
- Reiben Sie die Beläge erneut ein
- Reinigen Sie das Fenster gründlich mit ausreichend Wasser und trocknen Sie es
- Falls erforderlich, wiederholen Sie die Behandlung

Haben sie mit 2 oder 3 Behandlungen die Beläge entfernt, dann können Sie mit 100 ml. circa 7,5 bis 10 m² Glasoberfläche renovieren.

Geliefert wird das Produkt speziell für Sie einschließlich Plastikhandschuhen und Putztüchern.

Hinweis:

Das Produkt beschädigt das Glas nicht.

Man kann es 100x auf Glas anwenden, ohne dass es dem Glas schadet.

Ist auf vielen Untergründen anwendbar (machen Sie immer zuerst einen Test).

Ist uneingeschränkt haltbar.

Ist unschädlich für Farbe, Gummi, Kitt und/oder andere Fassadenmaterialien.

Ist nicht brennbar.

Hat einen PH-Wert von 3, der mit Orangensaft vergleichbar ist.

Nicht in der prallen Sonne anwenden, sonst trocknet das Produkt zu schnell aus.

Niemals verdünnen, das Produkt wird durch Wasser neutralisiert, unverdünnt auf einem trockenen Tuch anwenden.

Niemals zerstäuben.

Nicht auf Plexiglas anwenden.

Nicht auf einer Sonnenschutzbeschichtung anwenden, die auf der Außenseite der Fensterscheiben angebracht ist.

Verschüttetes Produkt sofort mit ausreichend Wasser abspülen, das Produkt kann Flecken verursachen.

Bitte beachten Sie!! Haben Sie Zementklumpen/-reste auf Ihrem Fenster, können Sie dies nicht direkt mit diesem Produkt behandeln. Sie bekommen dann Kratzer aufs Glas, aufgrund der Sandkörner im Zement. Wir empfehlen, dass Sie die Klumpen mit einer Rasierklinge und Seifenlauge vorsichtig entfernen. Ist alles entfernt und sind anschließend noch Beläge vorhanden, dann können Sie diese mit diesem Produkt entfernen.

Dieses Produkt ist auf verschiedenen Oberflächen wie Aluminium oder Kunststoffrahmen anwendbar, machen Sie aber immer zuerst einen Test und spülen Sie sofort mit viel Wasser nach.

Der Zementschleier-Entferner auf Glas ist ein Reinigungsmittel für Glasscheiben

Es ist kein Reparaturmittel für Glasscheiben. Glas ist in Bezug auf seine Struktur vergleichbar mit Kristall und hat damit gemein, dass es transparent ist. Wenn ein Kristall beschädigt wird, dann verändern sich die Transparenz und das Licht des Glases. Schäden an diesen Kristallen können nicht mit einem Reinigungsmittel repariert werden.

Schon vorhandene Schäden an der Glasscheibe durch Zementschleier werden sichtbar, sobald die Beläge mit diesem Reiniger entfernt wurden.

Die Art dieser Schäden hängt ab von:

1. Der Aggressivität der chemischen Komponente in den Belägen.
2. Der Zeitdauer, die sich die Beläge auf den Glasscheiben befunden haben.

Wie sehen die Folgen davon aus?

Die Lichteinstrahlung kann sich verändert haben, was sich in der Form von weißen oder blauen Schleiern zeigt. Diese sehen Sie, sobald die Sonne auf die Fensterscheiben scheint und Sie aus einem bestimmten Winkel auf die Scheiben schauen. (Sie können dies mit Vogelkot auf Autolack vergleichen. Nach dem Entfernen des Vogelkots kann ein stumpfer Fleck zurückbleiben, der vom Vogelkot verursacht wurde.)

Die Transparenz des Glases kann gelitten haben, weil die Beläge sich in das Glas gefressen haben, sodass helle Streifen und Flecken im Glas zurückbleiben.

Die Transparenz des Glases kann ebenfalls aufgrund bereits vorhandener Kratzereingeschränkt sein. Zum Beispiel wenn man in der Vergangenheit versucht hat, die Beläge mit etwas Scharfem wie einem Farbschaber oder einen Scheuerschwamm zu entfernen. Haustiere mit scharfen Nägeln können ebenfalls Kratzer auf den Fenstern verursachen.

Dieser Reiniger entfernt die Beläge von Ihren Fenstern, kann jedoch mögliche bereits vorhandene Schäden im Glas (verursacht durch Zementschleier oder andere Ursachen) nicht reparieren.

Sicherheit:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

H318 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken, bei Hautkontakt. Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschäden

NACH VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Kein Erbrechen einleiten

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit einer großen Menge Wasser abspülen.

Waschen Sie die Kleidung, bevor Sie sie wieder verwenden.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Sofort mit einer großen Menge Wasser mindestens 15 Minuten ausspülen, die Ober- und Unterlider dabei manchmal anheben.
Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Sofort einen Arzt aufsuchen. Wenn ein Arzt nicht zur Verfügung steht, fahren Sie dann mit dem Ausspülen mit Wasser fort.



GEFAHR

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.
Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.