

Technisches Merkblatt

Stonek - Spezial Schimmel Ex

Spezialprodukt mit hervorragender Wirkung,
beseitigt mühelos Schimmel

Eigenschaften:

Der Stonek - Spezial Schimmel Ex ist ein Spezialprodukt mit lang anhaltender Wirkung zur Vernichtung von Schimmel- und Pilzen sowie von Bakterien. Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich wie in Bad, Küche, Garage usw. geeignet.

Anwendungsbereich:

Entfernt feststehendem Schimmel und Schimmelpilze auf feuchten Stellen und beseitigt Bakterien. Geeignet zur Anwendung auf Verputze, gestrichenen Wand- und Deckenflächen sowie auf Mauerwerk. Ebenso hervorragend zur Reinigung von zementären Fugen geeignet, je nach Befall und Zustand auch für Silikonfugen (Silikonfugen gelten als Wartungsfugen, sollten Sie nicht mehr gereinigt werden können, müssen Sie erneuert werden). Kann auf vielen Oberflächen wie Marmor, Naturstein, Keramik, Glas angewendet werden (nicht auf Holz anwenden).

Anwendung:

Das Produkt wird pur angewendet und auf die zu behandelnden Oberflächen aufgebracht. Die Einwirkzeit kann dabei eine entscheidende Rolle spielen und sollte daher beachtet werden, diese beträgt je nach Verschmutzung zwischen 10 und 15 Minuten, wobei darauf zu achten ist, dass der Reiniger nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen sie die zu behandelnden Oberflächen je nach Oberflächenbeschaffenheit mit dem Handreinigungspad oder Reinigungsschwamm ab.

Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad bzw. dem Schwamm aus und reinigen die Oberflächen durch kreisende Bewegungen. Abschließend die gereinigten Oberflächen mit viel klarem Wasser in Verbindung mit dem Reinigungsschwamm nachspülen, um die Reiniger-Rückstände zu entfernen und um die behandelten Oberflächen zu neutralisieren.

Hinweis: Angrenzende Pflanzen die bei der Reinigung in Berührung mit dem Produkt kommen können, müssen vorher geschützt und abgedeckt werden. Um Ihre Bekleidung vor unerwünschten Flecken zu schützen, empfehlen wir bei den Arbeiten Arbeitsbekleidung zu tragen. Um Fleckenbildung auf Holz zu vermeiden, keinen Kontakt mit dem Reinigungsprodukt herstellen. Nicht gemeinsam mit WC-Reiniger, Salmiak oder anderen Reinigungsmitteln benutzen oder vermengen.

Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

Sicherheit:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen

H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P303+P361+PP353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen, Haut mit Wasser abwaschen [duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen

P405 Unter Verschluss aufbewahren

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase

**GEFAHR**

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen