

Technisches Merkblatt

Stonek - Kraftreiniger Intensiv

Stark alkalischer Spezialreiniger mit besonderer Tiefenwirkung

Eigenschaften:

Der Stonek-Kraftreiniger Intensiv ist ein stark alkalischer und lebensmittelechter Spezialreiniger, hergestellt speziell auch für Oberflächen, die nicht mit Säure gereinigt werden dürfen. Durch seine sehr stark alkalische Wirkung beseitigt das Produkt viele Flecken und besitzt eine hervorragende entfettende Wirkung. Das Produkt kann sehr universell eingesetzt werden und reinigt somit viele unterschiedliche Bereiche.

Anwendungsbereich:

Der Stonek-Kraftreiniger Intensiv reinigt sämtliche Natur- und Kunststeinoberflächen im Innen- sowie im Außenbereich, die stark verunreinigt sind (entfernt keine organischen Verunreinigungen). Auch die Reinigung von Fugen wird mit diesem Produkt wahrlich erleichtert. Fliesen, Feinsteinzeug, Beton, Kunststofffenster und -türen, Planen, lackierte Bauteile von Auto, Motorrad und Boot werden professionell gereinigt und gesäubert. Das Produkt ist zugleich ein hervorragendes Entfettungsmittel. Es entfettet Küchenarbeitsplatten, Dunstabzugshauben und vieles andere mehr. Metalloberflächen, Motoren und Getriebe werden mit diesem Spezialprodukt hocheffizient gesäubert.

Anwendung:

Das Produkt wird je nach Grad und Hartnäckigkeit der Verschmutzung pur oder bis 1 : 50 mit Wasser verdünnt angewendet und auf die zu behandelnden Oberflächen aufgebracht. Die Einwirkzeit kann dabei eine entscheidende Rolle spielen und sollte daher beachtet werden. Diese beträgt je nach Verschmutzung zwischen 5 und 15 Minuten, wobei darauf zu achten ist, dass der Reiniger nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie die zu behandelnden Oberflächen mit dem geeigneten Handreinigungspad, je nach Oberflächenbeschaffenheit (wahlweise weißes oder braunes Pad) ab. Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad aus und reinigen Sie die Oberflächen mit kreisenden Bewegungen. Danach entfernen Sie die Schmutzflotte mit dem Reinigungsschwamm. Abschließend die gereinigten Oberflächen mit klarem Wasser, in Verbindung mit dem Reinigungsschwamm, nachspülen, um die Reinigerrückstände zu entfernen und um die behandelten Oberflächen zu neutralisieren.

Hinweis: Für eine porentiefe, professionelle Reinigung verwenden Sie zum Nachspülen wo möglich ein Hochdruckreinigungsgerät (entfernen Sie immer die Schmutzflotte, bevor Sie mit dem Hochdruckreiniger arbeiten).

Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

Sicherheit:

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Gefahr: Enthält Natriumhydroxid

**GEFAHR**

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.
Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.